

# HSGM

## HEISSSCHNEIDGERÄTE

### Typ HSG-0

Handgerät für Kurzzeitbetrieb zum Einsatz bei kleinen Stückzahlen. Geeignet zum Ablängen und Verschmelzen der Stirnseiten von synthetischen Schnüren, Seilen, Bändern und Gurten, sowie Geweben.

Anheizzeit der Schneiden ca. 6-8 Sekunden.  
Wärmeregulierung grob durch Ein- und Ausschalten.

#### Technische Daten:

Netzspannung: 230V - 50Hz (110V - 60Hz)

Aufnahmeleistung: 60 W

Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48 s Aus

Schutzisoliert

Netzleitung 2 m lang, mit Eurostecker.

Gewicht: 1,0 kg



#### Grundausrüstung:

HSG-0

Bedienungsanweisung mit Konformitätserklärung

**Ohne Schneidspitzen**

**Mögliche Schneidspitzen:** Übersichtsprospekt "Heisschneide-Geräte", Seiten 6+7.

### Zubehör: Schneidfuß Typ SF

In Verbindung mit dem Schneidfuß Typ SF und mit der Schneide Typ R kann synthetisches Gewebe ohne Schneidunterlage getrennt und die Kanten verschweißt werden. Diese Kombination eignet sich besonders zum Schneiden großflächiger Tücher und Planen, wie z.B. Segel, Markisen und Filter.

Bei den Gerätetypen HSG-1-VW, HSG-03-VW und HSG-3-VW kann an den Schneidenhalter Typ M mittels eines Winkels der Schneidfuß SFW ebenfalls angebracht werden.



#### Technische Daten:

Wie Typ HSG-0, jedoch Gewicht: 1,1 kg.

**Mögliche Schneidspitze:**

Schneidspitze Typ R